

Az yer kaplayan yazıcılar ve çok fonksiyonlu ürünler

M 320
M 320FB
P 310

RICOH
imagine. change.



M 320 / M 320FB / P 310 serisi teknik özellikler

İhtiyacınız olan ister kullanımı kolay ve az yer kaplayan yazıcı ister çok işlevli cihaz verimliliği olsun, M 320 / M 320FB / P 310 serisi tüm ihtiyaçlarınız için doğru çözümü sunar. Kompakt tasarımları sayesinde küçük alanlar için ideal olan bu çözümler, sezgisel çalışma özelliğiyle bakım ve yönetim kolaylığı sunar.

Bu serideki yazıcılarda şu özellikler bulunur:

- Dakikada 32 sayfa canlı ve net çıktı
- P 310 masa üstü ve tezgah altı kullanım için idealdir
- M 320 yazıcı, tarayıcı ve fotokopi özellikleri sunar
- M 320FB 4.3 inç'lik dokunmatik ekran ve ARDF ile donatılmıştır
- Sınıfının en iyi güvenliği - cihaz izleme için şifreli SNMPv3 iletişimi, SSL/TLS üzerinden SMTP ile güvenli e-posta iletimleri dahil

M 320/ M 320FB/ P 310

TEKNİK ÖZELLİKLER

	M 320	M 320FB	P 310
GENEL			
Isınma süresi	30 saniye	30 saniye	26 saniye
İlk fotokopi hızı: S-B		7,1 saniye	
Sürekli çıktı hızı		32 sayfa/dk	
Bellek: standart	256 MB	256 MB	128 MB
Ağırlık	18 kg	18 kg	13 kg
Boyutlar: G x D x Y	405 x 392 x 407 mm	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Güç kaynağı	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Laser classification		1.Sınıf Lazer Ürünü (IEC60825-1:2014)	



	M 320	M 320FB	P 310
FOTOKOPI			
Çoklu kopyalama	-	Maks. 99 kopya	-
Çözünürlük	-	1.200 x 1.200 dpi	-
Yakınlaştırma	-	%1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar	-

	M 320	M 320FB	P 310
YAZICI			
Yazıcı dili: standart		PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)	
Baskı çözünürlüğü: maksimum		1.200 x 1.200 dpi	
Arayüz: standart		Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Tip B	
Arayüz: opsiyon		Wireless LAN (IEEE 802.11 ab/g/n/ac)	
Windows® ortamları		Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019	
Mac OS ortamları		Macintosh OS X v10.10 veya üzeri	
Diğer desteklenen ortamlar		Linux Ortamı	

	M 320	M 320FB	P 310
TARAYICI			
Tarama: SB	13 ipm	13 ipm	-
Tarama: Tam Renkli	4,5 ipm	4,5 ipm	-
Çözünürlük: maksimum	600 dpi	600 dpi	-

	M 320	M 320FB	P 310
FAKS			
Uyumluluk	-	ITU-T (CCITT) G3	-
İletim hızı	-	3 saniye	-
Modem hızı: maksimum	-	33,6 Kbps	-

	M 320	M 320FB	P 310
KAĞIT KULLANIMI			
Tavsiye edilen kağıt boyutu		Standart kağıt kaset(ler): (A4, A5, A6, B5, B6)	
Kağıt girişi: standart		300 yaprak	
Kağıt girişi: maksimum		550 yaprak	
Kağıt çıkışı: standart	50 yaprak	50 yaprak	125 yaprak
Kağıt ağırlığı		52 - 162 g/m ²	

	M 320	M 320FB	P 310
EKOLOJİ			
Güç tüketimi: çalışma modu	514 W	520 W	512 W
Güç tüketimi: uyku modu	0,87 W	0,87 W	0,72 W
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)*	0,423 kWh/hafta	0,423 kWh/hafta	0,408 kWh/hafta

ÇIKIŞ TEPŞİLERİ VE SONLANDIRICI SEÇENEKLERİ

1x 250-sheet paper tray

SARF MALZEMELERİ

	M 320	M 320FB	P 310
Başlangıç toneri (baskı)		1.000	
Toner (normal verim) (baskı)		3.500	
Toner (yüksek verim) (baskı)		7.000	
Consumable yield measuring method ISO/IEC 19752			

ISO9001 onaylı, ISO14001 onaylı, ISO27001 onaylı

KOMİSYON YÖNETMELİĞİ (EU) 2019/2020. Bu ürünün ışık kaynağının görüntü baskısı dışındaki uygulamalarda kullanımı amaçlanmamıştır.

Ricoh Turkey Baskı Çözümleri

Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center No:74 A Blok.
İç Kapı No:181 Mecidiyekoy,
Şişli
İstanbul
Turkey

+90 212 370 96 00

www.ricoh.com.tr

RICOH
imagine. change.

Tüm marka ve/veya ürün adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Teknik özellikler ve dış görünüm haber verilmeksizin değiştirilebilir. Asıl ürünün rengi broşürde gösterilen renkten farklı olabilir. Bu broşürdeki görseller gerçek fotoğraflar değildir ve detaylarda ufak farklılıklar görünebilir. Telif Hakkı © 2022 Ricoh Europe PLC. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya sayfa düzeni Ricoh Europe PLC'nin önceden yazılı izni olmadan kesinlikle değiştirilemez ve/veya uyarlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya başka işlerle birleştirilemez.